TECHBAG SILAGE

AZUL PACK TECH AGRO

Descripción

La línea de bolsas para ensilado está producida en polietileno de baja densidad, en los colores negro y blanco, con la opción de ser lisa o impresa. Se fabrican con tecnología de coextrusión y materias primas de alto rendimiento, lo que les otorga alta resistencia mecánica y tenacidad. Su paquete de aditivos antioxidantes y estabilizadores UV garantiza seguridad contra las inclemencias del tiempo, las condiciones climáticas y la degradación por radiación ultravioleta.



Dimensiones Disponibles

- **Ancho** — **51 cm** | **55 cm**
- **Longitud** — **110 cm**
- **Espesor** — **120 µm** | **130 µm** | **150 µm**

Disponible en: Blanco y Negro

Posibilidad de producir dimensionales no estándar bajo pedido.

Informaciones Técnicas

Propriedades Típicas[1]

Ensayos		Metodología	Unidad	120 µm	130 µm	150 µm
Resistencia a la tracción a la rotura	**DM**	ASTM D882	MPa	20	21	22
	DT		MPa	20	21	22
Elongación a la rotura	**DM**		%	300	400	450
	DT		%	600	700	700
Resistencia al rasgado	**DM**	ASTM 1922	gf	400	500	600
	DT		gf	600	800	1000
Resistencia a la perforación		ASTM F1306	N	10	11	13
Capacidad Nominal		Método Interno	kg	30	40	50
Resistencia al impacto a la caída del dardo		ASTM D1709	g	200	250	400

[1]Valores promedios encontrados para películas con espesores indicados arriba.
DM= Dirección Máquina; DT= Dirección Transversal.
Los espesores tienen una tolerancia de +/- 10% del especificado, inherente al proceso de fabricación de la película.

Estrada Velha Jacutinga, Itapira, Km 9,3
CEP: 37590-000 – Jacutinga/MG

+55 35 3443 8888 | techagrobrasil.com.br
contato@techagrobrasil.com.br

r01 13/03/2023